

## 亞洲大學採購財物規格書

採購名稱：職治系-專業教室家具等設備 1 批

項次	品名	規格	數量	單位
1	儲藏室置物櫃	W240*D60*H240CM 採用一體成型壓鑄鋼材烤漆處理成型孔支柱嵌入一體成型壓鑄鋼材烤漆處理成型橫桿，鋪設 5MM 合板,橫桿數量及高度由使用單位決定	2	組
2	儲藏室綜合高櫃組	W100*D60*H210CM 櫃體須依照使用單位需求設置對開門片、抽屜、玻璃門片等，櫃體板材及門片須符合下列規範： 1. 塑合板或木心板請出示原產地或代理商出廠證明。 2. V313 防潮板須符合 CNS11668 防焰規範及 CNS2215 甲醛含量小於 1.5mg/L, 平均含水率 13 以下, 表面不得有顯著之凹凸不平、龜裂、剝離、污染及傷痕等。 3. 木心板須符合 CNS7614 防焰規範及符合 CNS1349 規定甲醛含量小於 1.5mg/L, 平均含水率 14%以下, 表面不得有顯著之凹凸不平、龜裂、剝離、污染及傷痕等。 A. 美耐四貼皮均須熱壓, 符合 CNS11367 表面耐磨 10,000 轉以上。 5. 以上請檢附近 1 年度內(自簽約日起計算)之 SGS 或 TAF 實驗室試驗報告。 6. 不得使用大陸進口之材料。 投標或場勘時須檢附相關測試報告供使用單位審查，並由使用單位簽屬場勘切結書，無則視為不合格標。	1	組
3	不鏽鋼水槽組	W447*D60*H85CM 採用一體成型不鏽鋼檯面及水槽與不鏽鋼腳架，下層採不鏽鋼層架方便製物，水槽大小及檯面預留空間須由使用單位指定。	1	組

4	不鏽鋼水槽組	<p>W160*D20*H85CM</p> <p>採用一體成型不鏽鋼檯面及水槽與不鏽鋼腳架，下層採不鏽鋼層架方便製物，水槽大小及檯面預留空間須由使用單位指定。</p>	1	組
5	可拉伸水龍頭組	<p>採台灣製造，大流量設計，龍頭表面採銅、鎳、鉻三層電鍍，符合 ISO 電鍍膜厚規範及鹽霧測試，出水口可 360 度旋轉。止水膠圈、軟管內管機採用 EPDM 無毒橡膠，噴頭採 2 種水花自由切換。須符合下列規範：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電鍍膜厚檢驗合格，符合 CNS12114 H2079 國家標準</li> <li>2. 銅材質檢驗合格 符合 ASTM E478-08 規範</li> <li>3. 鹽霧測試(耐腐蝕)檢驗合格 符合 CNS 8886 8026 國家標準</li> <li>4. 功能、耐壓、流量檢驗合格 符合 CNS8088 國家標準</li> </ol> <p>投標或場勘時須檢附相關測試報告供使用單位審查，並由使用單位簽屬場勘切結書，無則視為不合格標。</p>	7	組
6	強化烤漆玻璃	<p>採用 8MM 強化烤漆玻璃直貼於牆面，烤漆顏色由使用單位指定。</p>	1	組
7	上課桌	<p>W180*D45*H75CM</p> <p>材質規範表</p> <p>壹 美耐板</p> <p>1：本工程所採用之防黴抗菌美耐板需符合以下試驗：</p> <p>表面耐磨性-磨耗終點 900 轉以上 CNS11367</p> <p>耐污染性:茶.咖啡.牛奶.食用醋 無影響 CNS 11367</p> <p>防焰試驗(火源加熱時間 30 秒) 防焰一級 CNS 7614</p> <p>抗菌試驗：大腸桿菌、肺炎桿菌 抗菌率(R%)≥95%以上</p> <p>JIS Z2801(2010)</p>	19	張

		<p>依抗菌性能評估及安全性之規定，抗菌美耐板製造含浸使用之滅菌劑須符合</p> <p>A. 皮膚刺激性及皮膚敏感性試驗：對動物未產生皮膚刺激性及無皮膚過敏反應。</p> <p>B. 急毒性口服投予試驗：對小鼠無死亡和無異常現象。</p> <p>C. 耐久性試驗：依ASTM F1980五年老化試驗後，</p> <p>2：為確保材料品質，本案將於現場抽驗櫃體抗菌面材送至SGS或第三公正單位檢驗，針對大腸桿菌及抗藥性金黃色葡萄球菌抗菌率<math>\geq 95\%</math>以上。</p> <p>所需檢驗費用已編列工程款內，如未符合上述規範檢驗標準，所需檢驗費用則由承包商負擔。</p> <p>3：為確保材料品質，本案投標前須與使用單位會同前往現場，確實丈量並了解需求。並於場勘時提交下列文件至使用單位</p> <p>A. 材料規劃書-符合防霉滅菌美耐板之相關規範之證明書</p> <p>B. 上課桌建議照片圖面</p> <p>C. 繪製各上課桌之圖面包含平面、立面、剖面、透視圖給使用單位。</p> <p>確認充分了解上述規範後由使用單位簽署『現場履勘切結書』並於投標時放入上述切結書，確認無誤後方可投標，否則視為無效標。</p> <p>貳 折合桌桌腳烤漆</p> <p>參照 IEC62321:2008 以氣相層析/質譜儀檢測多溴聯苯醚、一溴聯苯醚、二溴聯苯醚、三溴聯苯醚皆須未檢出，並需於投標前提交材料規劃書及以上相關測驗報告給使用單位。</p>		
8	上課椅	<p>W53*D58*H82CM 椅背及椅座採用聚丙烯成型製成，椅腳及框架採用電鍍金屬製成，顏色由使用單位指定</p>	57	張

9	輕鋼架風扇	電壓頻率：DC 直流變頻 額定電壓：110V~220V 額定頻率：60Hz 消耗功率(W)：29 總風量(m <sup>3</sup> /h)：7935(超強) / 6104(強風) / 4668(弱風) 安裝尺寸(mm)：603 * 603 * 218 面板尺寸(mm)：603 * 603 扇葉尺寸(吋)：14 噪音值(dBA)：50 適用坪數：4~6 BSMI 認證：R54676	2	組
10	投射軌道燈組	軌道長度 3 米, 顏色由使用單位指定, 材質為金屬烤漆 軌道燈規格: 功 率 9W 電 壓 AC100-240V 色 溫 3000K (黃光) / 4000K (自然光) / 6000K (白光) 流 明 800lm 演色性>82 材 質 鋁材	1	組
11	插座組	採埋入式插座(或同等級) 材質：ABS 塑膠/銅	12	組

財物---交貨期限：1. 決標日之次日起 90 日內

2.  廠商應提供型錄供審查

3. 保固期限：自驗收合格之日起，保固 一 年。

勞務--- 履約期限：決標日之次日起 \_\_\_\_\_ 日內。

履約期間：民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

如須擴充須敘明得擴充之項目、內容或其金額、數量或期間上限：就該標的於○年內擴充○元

## 單價分析表

	中文品名	規格	數量	單位	單價	總價	備註
1	儲藏室置物架	W240*D60*H240CM	2	組	15,120	30,240	
2	儲藏室綜合高櫃組	W100*D60*H210CM	1	組	36,500	36,500	
3	不鏽鋼水槽組	W447*D60*H85CM	1	組	78,540	78,540	
4	不鏽鋼水槽組	W166*D20*H70CM	1	組	21,840	21,840	
5	可拉伸水龍頭組		7	組	2,940	20,580	
6	強化烤漆玻璃	W552*H140CM	1	組	56,000	56,000	
7	上課桌	W180*45*H72	19	張	5,300	100,700	
8	上課椅		57	張	840	47,880	
9	輕鋼架風扇	TGC-160D	2	組	3,360	6,720	
10	投射軌道燈組		1	組	5,000	5,000	
11	插座組		12	組	500	6,000	
總計						肆拾壹萬元整	(含稅)

